

SNAKKY

Compatto e altamente flessibile

Snakky è il primo distributore di snack realizzato da Necta con un'altezza di soli 1700 mm, elevabili a 1830 mm con uno speciale kit rialzo. Una soluzione studiata per locazioni di medie dimensioni che, grazie all'uscita laterale dell'aria calda dal gruppo refrigerante, permette l'installazione contro il muro senza danneggiare il gruppo, con conseguente risparmio di 10 cm sulla profondità della macchina. È comunque anche possibile lasciar fuoriuscire l'aria solo posteriormente.

INNOVAZIONI

Snakky ad altezza 1830 mm grazie al kit rialzo

Snakky by Necta è provvisto di un vano prelievo prodotto ergonomico (brevettato) con dispositivo antifurto e movimento di chiusura rallentato. Il vano è caratterizzato da una grande robustezza, un'ottima visibilità del prodotto erogato e un'altezza prelievo prodotto ottimale. Il nuovo gruppo refrigerante monoblocco slide-in/slide-out vanta una manutenzione ridotta grazie al nuovo condensatore a fili (uso domestico) nonché un facile accesso e una veloce sostituzione. I sistemi di pagamento e la scheda elettronica sono collocati nel vano separato completamente estraibile e con accesso indipendente, per facilitare qualsiasi tipo di intervento in quest'area, senza influenzare la temperatura all'interno della cella prodotti. Snakky by Necta offre inoltre la possibilità di erogare bottiglie PET da 0,5 l capovolte senza l'utilizzo di nessun tipo di accessorio.



Vano separato con accesso indipendente ai sistemi di pagamento e alla scheda elettronica



Uscita laterale aria calda



Le spirale...
...te si potrà...
...redito verrà restituito.

INTERFACCIA UTENTE

Tastiera numerica a membrana con 12 tasti + 4 selezioni dirette (kit)

- Leggera inclinazione del display alfanumerico blu a 16 caratteri su ciascuna delle 2 righe (per visualizzare messaggi chiari e completi)
- Segnalazione acustica al termine dell'erogazione prodotto
- Vano ergonomico che, grazie all'apertura verso l'esterno, garantisce un comodo prelievo prodotto, anche con una sola mano.

DESIGN

Il design, coordinato con quello di Kikko, si integra alla perfezione in qualsiasi ambiente, da solo o in batteria con Snakky SL, Kikko o con macchine alte 1830 mm, per poter così offrire una soluzione di vending completa. Le forme arrotondate, la vetrina con la cornice in alluminio anodizzato con scanalature ergonomiche per una facile presa, i copripiedini di serie rendono Snakky la macchina ideale per locazioni di medie dimensioni, una soluzione estremamente flessibile nella vendita di un gran numero di prodotti: snack, lattine, bottiglie e tetrapak.

TEMPERATURA

La temperatura può essere uniforme (min. 7-9°C), impostabile come valore unico via software, oppure stratificata (7-9°C circa nei vassoi inferiori, 12-15°C in quelli superiori), ottenibile mediante regolazione del flusso dell'aria che fuoriesce dalla griglia montata di serie.

ELETTRONICA

L'elettronica a 16 bit con flash eprom incorporata è estremamente flessibile e completa, oltre ad essere compatibile con l'applicativo per PC Flash e Up-Key.

L'elettronica permette inoltre il funzionamento in modalità master oppure slave con Kikko e/o Snakky SL, con un unico sistema di pagamento, la possibilità di selezioni combinate, virtuali e in modalità FIFO e un unico modem per connessioni GSM.

100 mm*
107 mm
110 mm
135 mm
kg ca.
30 V
0 Hz
45 W
-65% U.R.

TI	MEZZO GIRO
6	NO
7	NO
8	NO
10	NO
11	NO
13	NO
15	NO
19	NO
19+19	SI



IG S.p.A.

Via Roma, 24
00100 Roma (BG) Italia
39 035 606464



nwglobalvending.it

